목차

리소스 구성 사항 3

리소스 구성 사항

해당 문서는 RHCS 6 버전을 기준으로 작성되었습니다.

리소스 디렉토리 경로 /usr/share/cluster/*.sh

순서 없는 목록기본적으로 제공되는 리소스 목록 리소스 목록 보기

리소스	리소스 에이전트
Apache	Apache.sh
Bind Mount	bind-mount.sh
Condor Instance	condor.sh
Filesystem	fs.sh
GFS2	clusterfs.sh
IP Address	ip.sh
HA LVM	lvm.sh
MySQL	mysql.sh
Named (Bind 9) Resource	named.sh
NFS/CIFS Mount	netfs.sh
NFS Client	nfsclient.sh
NFS v3 Export	nfsexport.sh
Oracle 10g/11g Failover Instance	oracledb.sh
Oracle 10g/11g Instance	orainstance.sh
Oracle 10g/11g Listener	oralistener.sh
Open LDAP	openldap.sh
PostgreSQL 8	postgres-8.sh
SAP Database	SAPDatabase
SAP Instance	SAPInstance
Samba Server	samba.sh
Script	script.sh
Sybase ASE Failover Instance	ASEHAagent.sh
Tomcat 6	tomcat-6.sh
Virtual Machine	vm.sh

리소스 shell script 표준 구문 rhcs 에서는 v-init 형식의 script 파일을 읽어드려 **start|stop|status|restart**| 의 반환된 값을 받아드려 작동하게 된다. 정상적인 기능 작동일때 리턴값은 **0** 비정상적인 기능 작동일때 리턴값은 **0을 제외한 나머지** 이다. 참고할 사이트 1 : http://refspecs.linux-foundation.org/LSB_3.2.0/LSB-Core-generic/LSB-Core-generic/iniscrptact.html 참고할 사이트 2 : http://linux-ha.org/wiki/LSB_Resource_Agents

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EB%A6%AC%EC%86%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EC%84%B1%EC%82%AC%ED%95%AD

Last update: **2019/01/23 09:34**