목차

웹로직 계정 설정 변경 방법 3
Web Management Console 3
Terminal Console 3
관련링크 4

Last update: 2016/05/26 07:27	웹로직계정설정변경방법	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9B%B9%EB%A1%9C%EC%A7%81_%EA%B3%84%EC%A0%95_%EC%84%A4%EC%A0%95_%EB%B3%80%EA%B2%BD_%EB%B0%A9%EB%B2%95

웹로직 계정 설정 변경 방법

Web Management Console

1. Web Management Console 에서 새로운 사용자 추가

사용자명 / 패스워드 / 그룹 (administrator)

Terminal Console

여기서부터는 해당 WAS서버로 console 접속 후 진행 1. weblogic 계정으로 변경 2. 해당 서비스 도메인 디렉토리로 이동

```
/sys0.d/weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/lms_domain
```

3. 환경설정 로딩

```
cd bin
source setDomainEnv.sh
```

4. 데이터 백업

```
security/ -> security.old
servers/ -> servers.old
```

5. 새로운 인증정보 생성

```
cd security/
java weblogic.security.utils.AdminAccount [새로운아이디] [새로운암호] .
```

6. 예전 인증정보 삭제

```
cd servers/AdminServer/data/ldap/
rm DefaultAuthenticatormyrealmInit.initialized
```

7. 새로운 기동 권한 정보 입력

```
cd servers/AdminServer/security/
vim boot.properties
password=[새로운암호]
username=[새로운아이디]
```

8. 재기동 - 재기동시에 새로운 계정/암호를 암호화 하는 시간이 약간 소요될 수 있음

관련링크

- http://flowgrammer.tistory.com/10

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9B%B9%EB%A1%9C%EC%A7%81_%EA%B3%84%EC%A0%95_%EC%84%A4%EC%A0%95_%EB%B3%80%EA%B2%BD_%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: **2016/05/26 07:27**