

목차

커널 모듈 로딩 설정

권장방법

커널 `initramfs` 에 모듈을 포함하는 방법

`rc.local` 에 설정하는 방법

참조링크

3

3

3

3

3

커널 모듈 로딩 설정

RedHat Linux 7/8 버전에서 커널 모듈 설정하는 방법을 설명한다.

권장방법

/etc/modules-load.d/<name>.conf 파일을 만들어서 저장하도록 한다.

```
# Load the below modules at boot
module-1
module-2
module-3
```

이 방법은 systemd-modules-load.service 를 통해 자동으로 로딩되는 방법이다. 기본적으로 systemd-modules-load.service가 활성화 되어있지만 설정하는 방법은 아래와 같다.

```
# systemctl enable systemd-modules-load
# systemctl restart systemd-modules-load
```

커널 initramfs 에 모듈을 포함하는 방법

커널에 모듈을 포함해서 사용하는 방법은 아래 링크를 참조하기 바랍니다. 단지 이럴경우 커널이 업데이트 될때마다 매번 작업을 해줘야 합니다.

- <https://access.redhat.com/solutions/47028>

rc.local 에 설정하는 방법

/etc/rc.local에 모듈을 로딩하는 명령어를 설정하는 방법

```
modprobe <module-1 name>
modprobe <module-2 name>
modprobe <module-3 name>
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/1609883>

Last update: 2021/01/27 05:21 커널 모듈로 덤 설정
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%BB%A4%EB%84%90_%EB%AA%A8%EB%93%88_%EB%A1%9C%EB%94%A9_%EC%84%A4%EC%A0%95

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%BB%A4%EB%84%90_%EB%AA%A8%EB%93%88_%EB%A1%9C%EB%94%A9_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: 2021/01/27 05:21

