목차

Ceph Quick Start 3
환경 3
설치 3
Repository 설정 3
Ceph 패키지 설치 3
Ceph Node 설정 3

— *이강우 2015/07/30 16:05*

Ceph Quick Start

본 문서는 http://ceph.com/docs/master/start/ 의 내용을 참조하여 작성하였습니다.

환경

- 본 문서는 CentOS 7에서 진행되었습니다.
- selinux와 firewalld는 disable 상태에서 진행되었습니다.

설치

ceph를 설치하기 전 해당 OS 를 최신버전으로 업데이트 하는것을 권장한다. (안해도 별 이상은 없는걸로 보임)

Repository 설정

Ceph Repository 설정은 매우 간단하다. 현재(2015-07-30) 아래의 릴리즈 패키지를 설치하면 된다.
http://ceph.com/resources/downloads/ 참조

```
##[user@host]# yum install
http://ceph.com/rpm-hammer/el7/noarch/ceph-release-1-1.el7.noarch.rpm
[user@host]# yum install
https://download.ceph.com/rpm-hammer/el7/noarch/ceph-release-1-1.el7.noarch.
rpm
```

Ceph 패키지 설치

```
[user@host]# yum install ceph-deploy
```

Ceph Node 설정

- 순서 없는 목록Ceph의 모든 노드는 ntp시간동기화가 되어있어야 한다. 노드간 시간이 다른경우 문제가 발생할수 있기 때문에 시간동기화 기능은 꼭 해놓도록 한다. (ntp든 chrony든 상관 없음)
- ceph-deploy를 사용하기 위해서는 ceph유저 계정을 사용하여야 한다. 아울러 패스워드를 사용하지 않고 노드간 ssh-key를 이용하여 접근하므로 알맞게 셋팅하여야 한다.

```
[user@host]# useradd ceph
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ceph_quick_start

Last update: **2018/09/12 06:31**