

목차

Chrome 브라우저 root 권한으로 실행하기	3
---	----------

Chrome 브라우저 root 권한으로 실행하기

리눅스 머신에 크롬 브라우저를 설치하면 기본적으로 root사용자로는 실행이 불가능하다.

이것을 해결하기 위해서는 아래와 같이 /usr/bin/google-chrome 파일을 수정하도록 한다.

```
exec < /dev/null
exec > >(exec cat)
exec 2> >(exec cat >&2)

# Note: exec -a below is a bashism.
exec -a "$0" "$HERE/chrome" "$PROFILE_DIRECTORY_FLAG" \
"$@"

# 아래처럼 수정한다.
exec -a "$0" "$HERE/chrome" "$PROFILE_DIRECTORY_FLAG" \
"$@" --no-sandbox --user-data-dir
```

위와같이 --no-sandbox --user-data-dir 옵션을 추가해주면 된다.

다만 --no-sandbox 옵션을 사용함으로 인해 브라우저의 보안이 취약해질수 있음을 명심하도록 한다. 애초에 크롬 브라우저는 root권한으로 이용하지 않는것이 좋다.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/chrome.%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%A0%80_root_%EA%B6%8C%ED%95%9C%EC%9C%BC%EB%A1%9C_%EC%8B%A4%ED%96%89%ED%95%98%EA%B8%B0

Last update: 2021/05/01 03:41

