목차

cluster.conf 구조 3

cluster.conf 구조

- Basic configuration : 일반적인 RHCS 구성 (3노드 이상) Node + Fence 구조
- Basic Two-Node configuration : Node + Fence 구조
- Add-ons configuration : Node + Fence + resource 구조

Basic configuration

cluster.conf|

```
<cluster name="mycluster" config_version=1">
  <clusternodes>
    <clusternode name="node01" nodeid=1">
      <fence>
      </fence>
    </clustercode>
    <clusternode name="node02" nodeid=2">
      <fence>
      </fence>
    </clustercode>
    <clusternode name="node03" nodeid=3">
      <fence>
      </fence>
    </clustercode>
  <clusternodes>
  <fencedevices>
  </fencedevices>
  <rm>
  </rm>
</cluster>
```

Basic Two-Nodes Configuration cluster.conf|

```
<cluster name="mycluster" config_version="2">
   <cman two_node="1" expected_votes="1"/>
   <clusternodes>
     <clusternode name="node01" nodeid="1">
         <fence>
         </fence>
     </clusternode>
     <clusternode name="node02" nodeid="2">
         <fence>
         </fence>
     </clusternode>
   </clusternodes>
   <fencedevices>
   </fencedevices>
```

```
    <rm>
    </rm>
</cluster>
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/cluster.conf_%EA%B5%AC%EC%A1%B0

Last update: **2019/01/23 09:30**