목차

Cluster Resource Freezing 3
rgmanager 사용시 3
pacemaker 사용시 3
참조링크 3

Cluster Resource Freezing

유지보수 작업이나 의도적으로 클러스터링 상태를 고정시키고 싶을때 리소스를 Freeze상태로 변경할 수 있다. 이렇게 되면 해당 리소스는 클러스터 상태에 상관없이 현재 상태 그대로 운영된다.

슬레이브(스탠바이) 노드를 재기동해야하거나 유지보수 작업수행시에 사용할 수 있다.

rgmanager 사용시

전체 서비스 / 자원 그룹 고정 : 클러스터 서비스는 clusvcadm -Z <SERVICE_NAME>명령어로 고정시킬 수 있습니다. 서비스가 고정되면 리소스가 고정 해제 될 때까지 리소스가 더 이상 상태 확인을 수행하지 않습니다. 서비스를 정지시키는 주된 이유는 클러스터에서 유지 관리를하는 것입니다. 클러스터 된 서비스가 고정되면 리소스 중 하나에 장애가 발생해도 장애 조치가 발생하지 않습니다 (서비스가 여전히 실패한 상태 인 경우 서비스가 고정 해제 된 후에 복구가 시작됩니다).

```
# clusvcadm -Z myService
```

서비스가 중단 된 동안 서비스에 포함 된 리소스에 대해 상태 확인이 수행되지 않습니다. 즉, 개별 리소스를 중지하고 시작할 수 있으며 rgmanager가 이를 감지하지 못하거나 장애 조치가 발생할 수 있습니다.

다시 활성화 하기 위해서는 -U 옵션을 사용하십시요.

```
# clusvcadm -U myService
```

pacemaker 사용시

클러스터를 유지 관리 모드로 두거나 중지하려면 다음을 수행하십시오.

```
# pcs property set maintenance-mode=true
```

클러스터의 고정을 해제하려면 :

```
# pcs property unset maintenance-mode
또는
# pcs property set maintenance-mode=false
```

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/39511

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/cluster_resource_freezing

Last update: **2025/11/12 02:00**