

# 목차

Debian locale 설정

.....

3

*dpkg-reconfigure*

.....

3

수동적용

.....

3



# Debian locale 설정

## dpkg-reconfigure

가장 쉬운방법은 dpkg-reconfigure 명령을 이용하는 방법이다. TUI를 이용하여 쉽게 변경이 가능하다.

```
# dpkg-reconfigure locales
```

## 수동적용

시스템 로케일은 /etc/locale.gen 에 정의되어있다. 대부분 주석처리 되어있고 사용하는것만 활성화 되어있는데 여기서 필요한 로케일의 주석을 해제 하여 준 후

```
# locale-gen  
  
# locale -a  
C  
en_US.UTF-8  
ko_KR.UTF-8
```

위와같이 locale -a 명령어로 확인해보면 추가된 로케일이 시스템에 반영된다.

이후 update-locale 명령어로 로케일을 변경하여 주면 된다.

```
# update-locale LANG=ko_KR.UTF-8
```

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

[https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/debian\\_locale\\_%EC%84%A4%EC%A0%95](https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/debian_locale_%EC%84%A4%EC%A0%95)

Last update: **2019/04/04 08:46**

