

목차

DHCP 서버를 특정 인터페이스에서만 서비스	3
<i>RHEL/CentOS 6 이전버전</i>	3
<i>RHEL/CentOS 7, 8 이후버전</i>	3

DHCP 서버를 특정 인터페이스에서만 서비스

RHEL/CentOS 6 이전버전

/etc/sysconfig/dhcpd 파일 내에 아래 파라미터 추가

```
DHCPDARGS="eth0 eth1";
```

- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/sect-configuring_a_multihomed_dhcp_server

RHEL/CentOS 7, 8 이후버전

RHEL/CentOS 7, 8 이후버전에서는 /etc/sysconfig/dhcpd 파일에 설정하면 안 된다.

먼저 /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service 파일을 /etc/systemd/system/ 디렉토리로 복사한다.

```
# cp /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service /etc/systemd/system/
```

그 다음 복사한 파일을 아래 내용처럼 수정한다. enp0s1과 enp7s0 인터페이스에서만 서비스 하고 싶은 경우

```
ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid $DHCPDARGS enp0s1 enp7s0
```

이후 데몬을 리로딩하여 재시작한다.

```
# systemctl daemon-reload  
# systemctl restart dhcpd.service
```

- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_networking/providing-dhcp-services_configuring-and-managing-networking

From: <https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link: https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/dhcp_%EC%84%9C%EB%B2%84%EB%A5%BC_%ED%8A%B9%EC%A0%95_%EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%8A%A4%EC%97%90%EC%84%9C%EB%A7%BC_%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4

Last update: 2021/05/03 07:24

