

목차

FloatIP(VIP) route Resource 3

지원되는 버전 3

설정방법 3

참조링크 3

FloatIP(VIP) route Resource

Cluster 구성에서 VIP로 외부에서 들어올때는 상관 없는데 나가는 데이터를 VIP를 달고 나가게 하고 싶은 경우가 있다.

일반적인 네트워크 환경에서는 당연히 라우팅 테이블이 해당 host의 real IP를 달고 나가기 때문에 수동으로 라우팅 경로를 지정해줘야 하는데 클러스터의 리소스로 라우팅 테이블을 자동설정 할 수 있다.

관련 리소스는 `ocf:heartbeat:IPsrcaddr` 이며 아래 예제를 참조하도록 한다.

지원되는 버전

- RHEL 7: resource-agents-4.1.1-46.el7 or later
- RHEL 8: resource-agents-4.1.1-44.el8 or later

설정방법

- VIP : 192.168.0.130/24

```
[root@rhcs1 ~]# pcs resource create VirtualIP ocf:heartbeat:IPaddr2  
ip=192.168.0.130 cidr_netmask=24 --group VIP  
[root@rhcs1 ~]# pcs resource create SRC_IP ocf:heartbeat:IPsrcaddr  
ipaddress=192.168.0.130 --group VIP
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/3459471>
- <https://access.redhat.com/solutions/3724391>
- <https://access.redhat.com/solutions/391453>
- <https://blog.naver.com/autowiz/221540062413>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/floatip_vip_route_resource

Last update: 2020/11/27 10:49

