목차

ISO 파일을 이용하여 local repository 구성방법 3

ISO 파일을 이용하여 local repository 구성방법

— *이강우 2025/05/30 05:16*

ISO 파일을 모두 /repo 디렉토리로 복제했다고 가정하면 아래와 같은 디렉토리 구성이 되어있을것이다.

```
root@test-ubuntu24:/repo# ll
total 68
drwxr-xr-x  8 root root  4096 May 30 05:04 ./
drwxr-xr-x 24 root root  4096 May 30 05:04 ../
dr-xr-xr-x  3 root root  4096 Jan 27 13:56 boot/
-r--r--r--  1 root root  2048 Feb 16 22:49 boot.catalog
dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Feb 16 22:49 casper/
dr-xr-xr-x  3 root root  4096 Feb 16 22:45 dists/
dr-xr-xr-x  3 root root  4096 Jan 27 13:56 EFI/
dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Feb 16 22:45 install/
-r--r--r--  1 root root 30615 Feb 16 22:49 md5sum.txt
dr-xr-xr-x  4 root root  4096 Feb 16 22:46 pool/
lrwxrwxrwx  1 root root     1 Feb 16 22:45 ubuntu -> ./
```

여기서 pool디렉토리가 패키지가 들어있는 경로이다.

/etc/apt/source.list.d/local-repo.list 파일을 아래와 같은 내용으로 생성한다.

```
deb [trusted=yes] file:/repo/ noble main restricted
```

[trusted=yes] 는 GPG검증을 하지 않고 무조건 신뢰하는 옵션이다. noble은 사용할 Ubuntu 코드네임이다. 보통 현재 버전 코드명을 입력한다. main restricted는 사용하고자 하는 레포지토리 채널이름이다. ISO파일에는 기본적으로 이 2가지 채널이 존재한다.

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/iso_%ED%8C%8C%EC%9D%BC%EC%9D%84_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%98%EC%97%AC_local_repository_%EA%B5%AC%EC%84%B1%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: **2025/05/30 05:16**