

목차

<i>JBoss / Wildfly mod_cluster 설정</i>	3
--	---

JBoss / Wildfly mod_cluster 설정

- https://docs.wildfly.org/26.1/High_Availability_Guide.html

먼저 해당 컨테이너에 `jvmRoute(instance-id)` 를 설정해줍니다.

```
[standalone@localhost:9990 /] /subsystem=undertow:write-attribute(name=instance-id,value=myroute)
{
  "outcome" => "success",
  "response-headers" => {
    "operation-requires-reload" => true,
    "process-state" => "reload-required"
  }
}
```

이후 프록시 리스트와 로드밸런싱 타입을 설정해준다.

```
# balancer name 지정
/subsystem=modcluster/proxy=default:write-attribute(name=balancer,
value=mycluster)
/subsystem=modcluster/proxy=default:write-attribute(name=proxy-list,
value="192.168.0.141:6666,192.168.0.142:6666")
/subsystem=modcluster/proxy=default/load-provider=dynamic/load-
metric=cpu:write-attribute(name=type,value=busyness)
```

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_wildfly_mod_cluster_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: 2024/02/02 01:34

