

목차

OVN Database content 3

 참조링크 3

OVN Database content

OVN은 OVS database tables에 구성 데이터를 저장합니다. 다음 명령은 Northbound 및 Southbound 데이터베이스에서 가장 일반적인 데이터베이스 테이블의 내용을 보여줍니다. 이 섹션의 데이터베이스 출력 예제에서는 이러한 명령을 다양한 출력 필터와 함께 사용합니다.

```
$ ovn-nbctl list Logical_Switch
$ ovn-nbctl list Logical_Switch_Port
$ ovn-nbctl list ACL
$ ovn-nbctl list Address_Set
$ ovn-nbctl list Logical_Router
$ ovn-nbctl list Logical_Router_Port

$ ovn-sbctl list Chassis
$ ovn-sbctl list Encap
$ ovn-nbctl list Address_Set
$ ovn-sbctl lflow-list
$ ovn-sbctl list Multicast_Group
$ ovn-sbctl list Datapath_Binding
$ ovn-sbctl list Port_Binding
$ ovn-sbctl list MAC_Binding
```

기본적으로 이러한 명령은 OVN 데이터베이스가 포함된 노드에서 실행해야 합니다. 일반적으로 컨테이너 형태에서 `ovn_nb_db` 컨테이너로 동작함

참조링크

- <https://docs.openstack.org/networking-ovn/latest/admin/refarch/refarch.html>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ovn_database_content

Last update: **2024/02/27 01:36**

