

목차

parted를 사용하여 새 디스크 /dev/sdb에 LVM 구성 방법 3

과정 요약 3

상세 단계 3

parted를 사용하여 새 디스크 /dev/sdb에 LVM 구성 방법

매우 중요: 아래 과정은 // /dev/sdb // 디스크의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다. 대상 디스크가 정확한지 반드시 확인하시고, 중요한 데이터는 미리 백업하십시오.

과정 요약

1. parted로 LVM용 파티션 생성 및 타입 설정
2. PV(Physical Volume) 생성
3. VG(Volume Group) 생성
4. LV(Logical Volume) 생성
5. 파일 시스템 생성
6. 마운트
7. (선택 사항) 부팅 시 자동 마운트 설정

상세 단계

1. `parted`로 LVM용 파티션 생성 및 타입 설정

먼저 // /dev/sdb // 디스크에 LVM으로 사용할 파티션을 생성합니다. 여기서는 디스크 전체를 하나의 파티션으로 사용하는 예시를 보여드립니다.

1. ****`parted` 실행:****

```
sudo parted /dev/sdb
```

2. ****파티션 테이블 생성 (디스크가 새 것이거나 기존 파티션 테이블을 사용하지 않을 경우):****
* ****GPT (권장):**** 최신 시스템 및 2TB 이상 디스크에 권장됩니다.

```
(parted) mklabel gpt
```

• **MSDOS (MBR):** 구형 시스템 또는 특정 호환성이 필요한 경우 사용합니다.

```
(parted) mklabel msdos
```

경고 메시지가 나타나면 //Yes//를 입력합니다.

3. ****파티션 생성:****

디스크 전체를 하나의 파티션으로 만들고, 파일 시스템 타입을 지정하지 않거나 나중에 LVM으로 지정합니다.

```
(parted) mkpart primary 0% 100%
```

- *primary*: 파티션 타입 (MBR의 경우 주 파티션. GPT에서는 이 부분이 파티션 이름으로 사용될 수 있으며, 파일 시스템 타입은 여기서 지정하지 않아도 됩니다.)
- *0%*: 시작 위치
- *100%*: 끝 위치 (디스크 전체 사용)

4. **생성된 파티션 확인.**

```
(parted) print
```

출력된 정보에서 생성된 파티션 번호 (Number)를 확인합니다. 보통 첫 번째 파티션이므로 ****1****번일 것입니다.

5. ****파티션 타입(플래그)을 LVM으로 설정:****
확인한 파티션 번호 (예: ****1****)에 LVM 플래그를 설정합니다.

```
(parted) set 1 lvm on
```

6. ****변경 사항 저장 및 `parted` 종료:****

```
(parted) quit
```

이제 `// /dev/sdb1 //` (첫 번째 파티션일 경우)이 LVM으로 사용될 준비가 되었습니다. ``lsblk`` 또는 ``fdisk -l /dev/sdb`` 명령으로 파티션이 생성되었는지 확인할 수 있습니다.

2. PV(Physical Volume) 생성

``parted``로 생성한 파티션 (`// /dev/sdb1 //`)을 LVM Physical Volume으로 초기화합니다.

```
sudo pvcreate /dev/sdb1
```

성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

```
sudo pvs  
# 또는  
sudo pvdisplay /dev/sdb1
```

3. VG(Volume Group) 생성

생성한 PV를 사용하여 Volume Group을 만듭니다. VG는 여러 PV를 묶어서 하나의 큰 저장 공간처럼 사용할 수 있게 합니다.

```
sudo vgcreate <원하는_VG_이름> /dev/sdb1
```

- ``<원하는_VG_이름>``: VG의 이름을 지정합니다 (예: ``myvg``, ``datavg``).

예시:

```
sudo vgcreate my_volume_group /dev/sdb1
```

성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

```
sudo vgs
# 또는
sudo vgdisplay <생성한_VG_이름>
```

4. LV(Logical Volume) 생성

VG 내에 실제로 데이터를 저장할 Logical Volume을 생성합니다.

- **특정 크기로 LV 생성:**

```
sudo lvcreate -L <크기> -n <원하는_LV_이름> <VG_이름>
```

- ``<크기>``: ``10G`` (10 기가바이트), ``500M`` (500 메가바이트) 등
- ``<원하는_LV_이름>``: LV의 이름을 지정합니다 (예: ``mylv``, ``webdata_lv``).
- ``<VG_이름>``: 앞에서 생성한 VG 이름

예시 (10GB 크기의 LV 생성):

```
sudo lvcreate -L 10G -n logical_volume1 my_volume_group
```

- **VG의 남은 공간 전체를 사용하여 LV 생성:**

```
sudo lvcreate -l 100%FREE -n <원하는_LV_이름> <VG_이름>
```

예시:

```
sudo lvcreate -l 100%FREE -n data_lv my_volume_group
```

성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

```
sudo lvs
# 또는
sudo lvdisplay /dev/<VG_이름>/<LV_이름>
```

LV는 `// /dev/<VG_이름>/<LV_이름> //` 또는 `// /dev/mapper/<VG_이름>-<LV_이름> //` 과 같은 경로로 접근할 수 있습니다.

5. 파일 시스템 생성

생성된 LV 위에 파일 시스템을 만듭니다. 일반적으로 `xfs` 또는 `ext4`를 많이 사용합니다.

- **XFS** 파일 시스템 생성:

```
sudo mkfs.xfs /dev/<VG_이름>/<LV_이름>
```

예시:

```
sudo mkfs.xfs /dev/my_volume_group/logical_volume1
```

- **EXT4** 파일 시스템 생성:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/<VG_이름>/<LV_이름>
```

예시:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/my_volume_group/logical_volume1
```

6. 마운트

파일 시스템을 특정 디렉터리에 마운트하여 사용합니다.

1. ****마운트 포인트 생성:****

```
sudo mkdir /mnt/<원하는_마운트_포인트_이름>
```

예시:

```
sudo mkdir /mnt/my_lvm_data
```

2. ****마운트:****

```
sudo mount /dev/<VG_이름>/<LV_이름> /mnt/<생성한_마운트_포인트_이름>
```

예시:

```
sudo mount /dev/my_volume_group/logical_volume1 /mnt/my_lvm_data
```

3. ****마운트 확인:****

```
df -h
lsblk
```

(선택 사항) 부팅 시 자동 마운트 설정

부팅 시 자동으로 마운트되도록 // /etc/fstab // 파일에 항목을 추가합니다.

1. **LV의 UUID 확인:**

```
sudo blkid /dev/<VG_이름>/<LV_이름>
```

출력된 `UUID="..."` 값을 복사합니다.

2. **// /etc/fstab // 파일 편집:**

```
sudo nano /etc/fstab
# 또는 sudo vi /etc/fstab
```

파일의 마지막에 다음 형식으로 한 줄을 추가합니다.

```
UUID=<복사한_UUID> /mnt/<생성한_마운트_포인트_이름> <파일시스템_타입> defaults
0 0
```

- `<파일시스템\_타입>`: `xfs` 또는 `ext4` 등 위에서 생성한 파일 시스템 타입

예시 (XFS):

```
UUID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" /mnt/my_lvm_data xfs defaults
0 0
```

3. **fstab 설정 테스트 (재부팅 없이 마운트):**

먼저 마운트 해제 후 (이미 마운트 되어 있다면)

```
sudo umount /mnt/my_lvm_data
```

그 다음, fstab 설정으로 마운트

```
sudo mount -a
```

오류가 없는지 확인하고 `df -h`로 마운트 상태를 다시 확인합니다.

위 단계를 통해 `parted`를 사용하여 새 디스크 // /dev/sdb //에 LVM 파티션을 만들고, 이를 기반으로 LVM 볼륨을 구성하여 사용할 수 있습니다. 각 명령어에서 `<VG\_이름>`, `<LV\_이름>`, 마운트 포인트

등은 실제 환경과 목적에 맞게 적절히 변경하여 사용하시기 바랍니다.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/parted%EB%A5%BC_%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EC%97%AC_%EC%83%88_%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC_dev_sdb%EC%97%90_lvm_%EA%B5%AC%EC%84%B1_%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: 2025/05/29 01:03

