

목차

Pool Delete 3

참조링크 3

Pool Delete

ceph의 pool 을 삭제하려면 monitor node의 pool delete 속성을 먼저 true로 변경하여야 한다.

변경하지 않고 그냥 삭제를 시도하면 아래와 같은 메시지가 나오면서 삭제가 되지 않는다.

```
[root@ceph2 ~]# ceph osd pool delete default.rgw.buckets.data
default.rgw.buckets.data --yes-i-really-really-mean-it
Error EPERM: pool deletion is disabled; you must first set the
mon_allow_pool_delete config option to true before you can destroy a pool
```

이런 경우 아래처럼 해당 mon_allow_pool_delete 속성을 true 로 변경한 후 삭제하면 된다.

```
$ ceph tell mon.* injectargs '--mon-allow-pool-delete=true'
또는
$ ceph config set mon mon_allow_pool_delete true

$ ceph osd pool rm test-pool test-pool --yes-i-really-really-mean-it
```

삭제 후 해당 속성을 원래대로 복구하여 준다.

```
ceph tell mon.* injectargs '--mon-allow-pool-delete=false'
또는
ceph config set mon mon_allow_pool_delete false
```

참조링크

- <https://stackoverflow.com/questions/45012905/removing-pool-mon-allow-pool-delete-config-option-to-true-before-you-can-destroy>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/pool_delete

Last update: **2022/04/08 07:44**

