목차

RHEL/CentOS 8 rsyslog 서버 구성 3
기본설정 3
참조링크 3

RHEL/CentOS 8 rsyslog 서버 구성

기본설정

먼저 rsyslog 패키지 설치 후 설정파일을 수정한다.

```
$ sudo yum install rsyslog

$ sudo vim /etc/rsyslog.conf
```

설정파일은 아래와 같다. 윗부분은 UDP로 데이터 수신 할 경우 아랫부분은 TCP로 데이터 수신 할 경우 주석을 해제한다.

```
# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
module(load="imudp") # needs to be done just once
input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")
```

이후 방화벽에서도 해당 포트를 활성화 시켜준다.

```
# sudo firewall-cmd --add-port=514/tcp --zone=public --permanent
# sudo firewall-cmd --reload
```

모든 설정을 마쳤으면 rsyslog를 재기동 하여 정상적으로 기동된것을 확인한다.

```
$ sudo systemctl restart rsyslog
$ sudo systemctl enable rsyslog
```

참조링크

- https://www.linuxtechi.com/configure-rsyslog-server-centos-8-rhel-8/

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhel_centos_8_rsyslog_%EC%84%9C%EB%B2%84_%EA%B5%AC%EC%84%B1

Last update: **2022/09/13 08:50**