목차

Session Cookie name 변경 3
EAP 7.x 3
Application level 3
Server level 3
mod-jk 주의사항 4
참조링크 4

Session Cookie name 변경

아래의 방법중 하나를 사용하면 된다.

EAP 7.x

Application level

Servlet 3.0 이상에서는 web.xml 내의 <cookie-config> 설정을 사용하면 된다.

```
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
      version="3.0">
    ...(snip)...

     <session-config>
       <cookie-config>
         <name>MYSESSIONID</name>
         ...(snip)...
       </cookie-config>
     </session-config>

    ...(snip)...
</web-app>
```

Server level

서버쪽에서 설정을 바꿔줄 경우에는 아래와 같이 undertow설정을 추가한다.

```
    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
        ...
        <servlet-container name="default">
            <jsp-config/>
            <session-cookie name="DESIREDCOOKIENAMEHERE"/> <!-- added -->
            <websockets/>
        </servlet-container>
```

CLI 로는 아래와 같이 입력한다.

```
# standalone
```

```
/subsystem=undertow/servlet-container=default/setting=session-
cookie:add(name=DESIREDCOOKIENAMEHERE)
# domain
/profile=profilename/subsystem=undertow/servlet-
container=default/setting=session-cookie:add(name=DESIREDCOOKIENAMEHERE)
```

mod-jk 주의사항

session cookie name을 변경한 경우 `mod-jk`를 사용하여 WEB-WAS 연동되어있을 시에 `Sticky Session` 이 정상적으로 동작을 하지 않을 수 있다. 이것은 sticky session이 작동할때 session cookie 에 붙은 `jvmRoute`값을 기반으로 sticky 처리를 하게 되는데 기본값인 `JSESSIONID` 로 값을 가져오기 때문이다. 따라서 worker 설정에서 해당 balancer의 `session_cookie` 값을 WAS에서 설정한 session cookie name 으로 설정하여야 한다.

```
worker.balancer.session_cookie=JSESSIONID_CUSTOM
```

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/17910

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/session_cookie_name_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: **2022/03/11 09:19**