

목차

sftp 로그인 정보를 last에도 표시하기 3

/etc/pam.d/sshd 3

참조링크 4

sftp 로그인 정보를 last에도 표시하기

일반적으로 리눅스 명령어 last는 터미널(콘솔 또는 ssh) 접속한 로그만 남게 되어있다.

sftp 접속도 이 last 로그에 남도록 설정하려면 /etc/pam.d/sshd 파일에 아래 내용을 추가하도록 한다.

```
session required pam_lastlog.so
```

/etc/pam.d/sshd

```
#%PAM-1.0
auth      required      pam_sepermit.so
auth      substack      password-auth
auth      include       postlogin
# Used with polkit to reauthorize users in remote sessions
-auth     optional      pam_reauthorize.so prepare
account   required      pam_nologin.so
account   include       password-auth
password  include       password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session   required      pam_lastlog.so           # <<< -- 이부분 추가
session   required      pam_selinux.so close
session   required      pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed in
the user context
session   required      pam_selinux.so open env_params
session   required      pam_namespace.so
session   optional      pam_keyinit.so force revoke
session   include       password-auth
session   include       postlogin
# Used with polkit to reauthorize users in remote sessions
-session  optional      pam_reauthorize.so prepare
```

이 설정은 pam.d 모듈을 통해서 적용되므로 sshd 설정에 UsePAM Yes가 설정되어 있어야 한다.

```
# vi /etc/ssh/sshd_config

-----
#UsePAM no
UsePAM yes
-----

# service sshd restart
```

참조링크

- <https://askubuntu.com/questions/107602/command-last-does-not-show-logins-through-sftp-is-there-something-similar-or-an>

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/sftp_%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8_%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%A5%BC_last%EC%97%90%EB%8F%84_%ED%91%9C%EC%8B%9C%ED%95%98%EA%B8%B0

Last update: 2022/10/03 06:46

