

목차

shopt 설정	3
-----------------------	---

shopt 설정

shopt 명령어로 옵션 설정하는 방법

shopt 옵션	설명
autocd	
cdable_vars	이 변수를 설정하면 cd 내장명령의 인수로 디렉터리가 아닐 때 이동하고자 하는 디렉터를 값으로 갖고 있는 변수 이름으로 간주한다.
cdspell	cd 명령에서 디렉터리명 스펠리의 작은 에러를 교정한다. 교환 문자, 빠진 문자 그리고 너무 많은 문자를 체크하는데, 교정이 되면 교정된 경로가 프린트되고 명령을 처리한다. 단, 인터랙티브 셸에서만 사용된다.
checkhash	배시는 명령을 실행하기 전에 존재하는 해시 테이블에 명령이 있는지 체크한다. 만약 명령이 존재하지 않으면 일반 경로 검색을 수행한다.
checkjobs	
checkwinsize	배시는 각 명령 다음에 윈도우 사이즈를 체크하고 필요하다면 LINES와 COLUMNS변수의 값을 업데이트한다.
cmdhist	배시는 동일한 히스토리 엔트리에서 다중라인 명령의 모든 라인을 저장하려고 한다. 이 옵션을 사용하여 다중 라인 명령을 쉽게 재편집할 수 있다.
compat31	
compat32	
compat40	
dirspell	
dotglob	배시는 파일명 확장 결과에서 dot(.)으로 시작하는 파일명을 포함한다.
execfail	비대화형 셸은 exec명령을 위한 아규먼트로 지정한 파일을 실행할 수 없으면 종료하지 못할 것이다. 대화형 셸은 exec명령이 실패하면 종료하지 않는다.
expand_aliases	앨리어스가 확장된다. 기본값이다.
extdebug	
extglob	확장된 패턴 매칭 특징이 가능하다. (정규표현식 메타문자들은 파일명 확장을 위해 Korn셸로부터 가져왔다.)
extquote	
failglob	
force_ignores	
globstar	
gnu_errfmt	
histappend	셸이 종료할때 히스토리 목록을 파일에 덮어쓰지 않고 HISTFILE 변수의 값으로 명명된 파일에 추가한다.
histreedit	readline이 사용되면 유저는 실패한 히스토리 치환을 재편집할 수 있는 기회를 갖는다.
histverify	이 옵션이 설정되면 readline이 사용되고 히스토리 치환이 셸 파서에 즉시 전달되지 않는다. 결과 라인이 readline 편집 버퍼에 로드되는 대신 나중에 수정할 수 있도록 허용된다.
hostcomplete	이 옵션이 설정되면 readline이 사용되고 배시는 @를 포함하는 단어가 완성될때 호스트명 완성을 수행하려고 한다.
huponexit	이 옵션이 설정되면 배시는 인터랙티브 로그인 셸이 종료되었을 때 모든 잡(job)에게 SIGHUP 시그널을 보낸다.

shopt 옵션	설명
interactive_comments	#으로 시작하는 단어가 인터랙티브 셸 라인에 남아있는 모든 단어와 문자를 무시하도록 한다. 기본값으로 설정되어있다.
lithist	이 옵션이 설정되고 cmdhist 옵션이 설정되면 다중 라인 명령은 임베디드 newline과 함께 히스토리에 저장된다.
login_shell	
mailwarn	이 옵션이 설정되면 배시는 체크된 마지막 시간의 메일까지 접근된 메일을 체크한다. 읽혀진 메일 파일의 메일이 출력된다.
no_empty_cmd_completion	
nocaseglob	이 옵션이 설정되면 파일명 확장을 수행할 때 배시는 case-insensitive 방식으로 파일명을 매칭한다.
nocasematch	
nullglob	이 옵션이 설정되면 배시는 파일명 패턴이 널 문자열을 확장하는 파일을 매칭하지 않는다.
progcomp	
promptvars	이 옵션이 설정되면 프롬프트 문자열은 확장된 다음 변수와 파라미터 확장을 한다. 기본값으로 설정되어 있다.
restricted_shell	만약 셸이 제한적 모드로 시작되면 셸은 이 옵션이 설정되고 값은 변경될 수 없다. 시작 파일이 실행되었을때 재설정되지 않고 셸이 제한 모드인지 아닌지만 인식하도록 한다.
shift_verbose	이 옵션이 설정되면 위치 파라미터의 수를 초과하는 shift 카운트일 때 shift 빌트인은 에러메시지를 출력한다.
sourcepath	이 옵션이 설정되면 source 빌트인은 아규먼트로 입력되는 파일을 포함하고 있는 디렉토리를 검색하기 위해서 PATH변수의 값을 사용한다. 기본값으로 설정되어있다.
xpg_echo	

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/shopt_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: **2017/08/09 05:30**

