

목차

SSH 비밀번호 없이 서버 접속 3

1. SSH-KEYGEN 생성 3

2. SSH KEY 저장 3

3. SSH 테스트 3

SSH 비밀번호 없이 서버 접속

1. SSH-KEYGEN 생성

```
~]# ssh-keygen -t rsa

// 생성된 키 확인
~]# ls -al ~/.ssh
total 24
drwx----- . 2 root root 4096 May 18 19:36 .
dr-xr-x--- .. 24 root root 4096 May 18 19:36 ..
-rw-r--r-- . 1 root root 392 May 18 19:36 authorized_keys // id_rsa.pub 키
의 값을 저장
-rw----- . 1 root root 1675 May 18 19:31 id_rsa // private key
-rw-r--r-- . 1 root root 392 May 18 19:31 id_rsa.pub // public key
-rw-r--r-- . 1 root root 804 May 18 19:21 known_host
```

2. SSH KEY 저장

ssh client 서버의 id_rsa.pub 하고 ssh server 의 id_rsa.pub 파일이 같아야 한다. 하여 예를 들면 Node1 의 서버에 Node2 의 id_rsa.pub 파일이 있어야 한다.

```
~]# scp $HOME/.ssh/id_rsa.pub root@node1:id_rsa.pub
~]# cat $HOME/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys
```

3. SSH 테스트

```
[host ~]# ssh node2
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ssh_%EB%B9%84%EB%B2%88%EC%97%86%EC%9D%B4_%EC%A0%91%EC%86%8D

Last update: 2020/06/16 02:24

