

목차

SSL인증서 적용시 Password 자동입력 3

Password removed key 3

SSL인증서 적용시 Password 자동입력

아차피에 SSL 구축을 위해 mod_ssl을 설치하고 apachectl startssl 하면 패스워드를 물어봐서 스크립트로 아파치를 구동시킬때 애로사항이 발생함.

이걸 expect 스크립트로 처리할수도 있지만 tcl 등을 같이 설치하기가 여의치 않을 경우 ssl.conf 를 수정하여 처리할 수 도 있다.

ssl.conf 파일이 위치한곳에 (사실 아무데나 상관없으나 통일성을 위해) ssl_pass.sh 파일을 다음과 같이 생성 (패스워드가 1111 일 경우)

```
#!/bin/sh
echo 1111
```

실행권한을 700 등으로 줘서 보호한 후에

ssl.conf 파일에서

```
# SSLPassPhraseDialog builtin # <- 항목을
SSLPassPhraseDialog exec:/usr/local/apache/conf/ssl_pass.sh #<- 이렇게 수정
```

로 설정해주면 패스워드 입력창을 ssl_pass.sh 파일이 실행되면서 입력해준다. 이는 패스워드가 없어진 것이 아니라 패스워드를 자동으로 입력해 주는것 뿐이다.

Password removed key

위 방법은 패스워드를 물어볼때 쉘스크립트로 패스워드를 대신 입력해주는 형식이고, 키자체의 패스워드를 제거하여 사용할 수 있다.

```
# openssl rsa -in 기존파일명 -out 신규파일명
```

이렇게 하면 패스워드가 제거된 키가 새로 생성된다. 원본은 백업해두고 암호가 제거된 키로 사용하면 된다.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ssl%EC%9D%B8%EC%A6%9D%EC%84%9C_%EC%A0%81%EC%9A%A9%EC%8B%9C_password%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%9E%85%EB%A0%A5

Last update: 2019/07/26 05:53

