

목차

systemd를 통한 컨테이너 자동 업데이트	3
---------------------------------------	----------

systemd를 통한 컨테이너 자동 업데이트

컨테이너 운영시 컨테이너 이미지를 최신으로 유지해야하는데 수동으로 하기엔 귀찮은점이 있다. 이럴 때 Systemd를 이용하여 자동으로 최신 이미지를 유지하도록 설정 할 수 있다.

예를 들어 아래처럼 Nginx-Proxy-Manager를 컨테이너로 운용중이라고 가정한다. 아래 예제에서는 podman을 사용하지만 docker의 경우에도 동일하다.

```
proxy:~# podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
fe7fb41703f7	docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest	npm	13 minutes ago

먼저 해당 컨테이너가 systemd에 의해 관리되어야 하므로 docker-compose나 podman-compose를 이용하면 안된다. 따라서 컨테이너 구동시 아래와 같이 CLI로 기동을 시켜서 systemd 로 제어되도록 구성한다.

이때 중요한 점은 반드시 `--label "io.containers.autoupdate=image"` 라벨을 추가하여야 한다는 것이다. 그리고 컨테이너 이미지의 경로를 반드시 full url형태로 하여야 한다. 즉 `docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest` 라고 하여야 하며 `jc21/nginx-proxy-manager:latest` 와 같이 도메인을 생략한 형태는 허용하지 않는다.

```
podman run -d \
  --name npm \
  --label "io.containers.autoupdate=image" \
  -p 80:80 -p 81:81 -p 443:443 \
  -v /npm/data:/data:Z \
  -v /npm/letsencrypt:/etc/letsencrypt:Z \
  docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest
```

위와같이 컨테이너를 생성한 후 systemd script를 generate해서 등록해준다.

```
$ podman generate systemd --new --name npm > /etc/systemd/system/podman-npm.service
```

이후 systemd로 제어하기 위해서 동작중인 컨테이너를 중지하고 삭제한다.

```
$ podman stop npm
$ podman rm npm
```

그리고 systemd를 통해서 컨테이너를 기동한다.

```
$ systemctl daemon-reload
$ systemctl enable --now podman-npm.service
```

위와같이 systemd를 통해 컨테이너를 기동하고 `io.containers.autoupdate=image`라벨을 추가했다면 아래명령어로 자동 업데이트가 가능하다.

```
$ podman auto-update
```

자동 업데이트 상태 확인은 아래와 같이 가능하다.

```
$ systemctl status podman-auto-update  
  
# 업데이트 주기 확인  
$ systemctl list-timers podman-auto-update
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/systemd%EB%A5%BC_%ED%86%B5%ED%95%9C_%EC%BB%A8%ED%85%8C%EC%9D%B4%EB%84%88_%EC%9E%90%EB%8F%99_%EC%97%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%8A%B8?rev=1768878695

Last update: 2026/01/20 03:11

