

목차

VirtualHost별 mod_cluster 연동 방법 3

apache virtual host configuration 3

JBoss EAP 설정 3

VirtualHost별 mod_cluster 연동 방법

Apache WEB 서버 한대에서 VirtualHost로 다수의 서비스를 제공하며 mod_cluster 로 연동된 다수의 JBoss EAP 인스턴스에 각각 따로 서비스를 제공하는 방식으로 구성한다.

apache virtual host configuration

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    DocumentRoot var/www
    ServerName service.net
    ServerAlias www.service.net service.net
    ErrorLog logs/service.net-error_log
    CustomLog logs/service.net-access_log common

    ProxyPassMatch ^(/resources/.*)$ !
    ProxyPassMatch ^(/survey/.*)$ !
    ProxyPassMatch ^(/publishing/.*)$ !

    # balancer1 밸런서로 요청 처리
    ProxyPass          / balancer://balancer1/
    ProxyPassReverse   / balancer://balancer1/

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    DocumentRoot var/www
    ServerName test.service.net
    ErrorLog logs/test.service.net-error_log
    CustomLog logs/test.service.net-access_log common

    # test2 서비스의 경우 balancer2 로 연동
    ProxyPass          / balancer://balancer2/
    ProxyPassReverse   / balancer://balancer2/

</VirtualHost>
```

JBoss EAP 설정

아래 코드와 같이 balancer="balancer2" 키워드를 추가해준다. 해당 밸런서명을 가지는 EAP쪽으로 요청을 받기 위함이다.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:modcluster:1.2">
```

```
<mod-cluster-config advertise-socket="modcluster" proxy-  
list="192.168.0.71:6666" balancer="balancer2" connector="ajp">  
  <dynamic-load-provider>  
    <load-metric type="busyness"/>  
  </dynamic-load-provider>  
</mod-cluster-config>  
</subsystem>
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/virtualhost%EB%B3%84_mod_cluster_%EC%97%B0%EB%8F%99%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: 2017/11/09 05:01

